

## Инструкция по эксплуатации переплетной машины iBind A15

*Перед использованием переплетной машины внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.*

### I. Устройство переплетной машины



- 1- Ограничитель форматов А4/А5
- 2- Регулятор глубины
- 3- Фиксатор рукоятки
- 4- Рукоятка
- 5- Лоток для мусора
- 6- Слот для бумаги

### II. Установка переплетной машины

- Установите переплетную машину на твердой рабочей поверхности;
- Поднимите фиксатор (3), фиксирующий рукоятку;
- Поднимите рукоятку (4) в верхнее положение.

### III. Порядок работы

#### А) Перфорация.

1. Установите ограничитель форматов (1) в нужное положение – формат А4 или А5, а регулятор глубины перфорации (2) в положение от 2 до 5мм – это расстояние от края листа до пробиваемых отверстий.
2. Вставьте в слот для бумаги (6) листы предназначенные для перфорации, продвинув их вглубь до упора. Перед переплетом важных документов всегда тестируйте машинку, пробивая пробный лист. Максимальное количество листов – 15 за один раз.
3. Опустите рукоятку вниз до упора полностью пробив вставленные листы

### **ВНИМАНИЕ!**

**За один раз следует пробивать не более 15 листов (80гр). Обложки и ламинированные листы пробивать по одному без бумаги.**

#### Б) Переплет.

1. Выберите пружину согласно таблице.

Кол-во листов 80гр/м2	Размер пружины, мм	Отступ, мм
до 15	4 / 4,5 / 5	2
до 25	6	2
до 45	8	2
до 65	10	3
до 100	12	3
до 125	14	4
до 145	16	4
до 155	19	4
до 195	22	5
до 220	25	5
до 245	28	5
до 270	32	5
до 320	38	5
до 370	45	5
до 450	51	5

2. Наденьте пружину на металлическую гребенку и сдвиньте ее влево.
3. Раскройте пружину, опуская рукоятку пробива(4). Как только пружина будет раскрыта опустите фиксатор(3) вниз, чтобы зафиксировать рукоятку неподвижно.
4. Наденьте отперфорированные листы на пружину.
5. Закройте пружину, подняв фиксатор(3) вверх и вернув рукоятку(4) в исходное положение.
6. Снимите переплетенный документ, сдвину его вправо.

### **ВНИМАНИЕ!**

*Периодически вытряхивайте лоток для мусора(5), чтобы не допускать его переполнения.*

#### **IV. Технические данные**

Виды переплета:	Пластиковая пружина
Максимальная толщина переплета	450 листов
Максимальный диаметр пружины	51 мм
Максимальная толщина перфорации	10 листов (80гр)
Максимальное кол-во пробива обложек	1 лист ПВХ 0,15 мм
Максимальное кол-во пробива обложек	1 лист Картон 230 г/м <sup>2</sup>
Максимальный формат бумаги	A4 297мм
Количество пробиваемых отверстий	21
Вес	3,38 кг
Размеры (ВхШхГ)	380 x 275 x 285 мм

#### **V. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на переплетную машину – 12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических или иных повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной транспортировки, эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.